

Permanent Netzsysteme B1

Polyethylen ist das ideale Ausgangsmaterial für Vogelabwehrnetze, da es keine Feuchtigkeit aufnimmt und lösungsmittelresistent ist. PERMANET Netze sind verrottungsresistent und UV-stabil. Mehrlagig, gedrehte Fadenstränge und die zweifache Knotung der Maschenecken verleihen den PERMANET Netzen enorme Zugfestigkeit und Haltbarkeit. Damit wird eine harte Netzspannung ermöglicht, die wiederum besser aussieht und das Netz gegen Windkräfte haltbarer macht. Wann immer möglich, sollten Sie als Farbe schwarz vorziehen. Farbpsychologisch betrachtet gilt schwarz nicht als Farbe und ist damit im Unterbewusstsein unsichtbar, d.h. Sie sollten schwarz auch auf hellen Fassaden einsetzen. Im Übrigen gestalten sich "schwarze Vernetzungen" für Gebäudenutzer weniger problematisch, da der Ausblick aus Fenstern, Balkonen etc. nicht erkennbar gestört erscheint.

Technische Daten

Kältebeständigkeit - die Flexibilität bleibt jederzeit erhalten

Eigenschaften

- als Paraffin-Hydrocarbon ist Polyethylen gegen eine Vielzahl von Chemikalien beständig.
- sehr beständig gegen viele Säuren und Alkalische Lösungen
- nicht beständig gegen Salpetersäure
- nimmt kein Wasser auf
- keine Schädigung durch Mikroorganismen

Montage die Montage erfolgt mittels Edelstahlösen, in denen eine V2A Randleine durchgezogen und mit einem Seilspanner verspannt wird. Mit speziellen Edelstahlklipsen wird danach das Netz auf Spannung gebracht und befestigt.

Sollte es erforderlich sein können separate Netzteile eingefügt werden, die mit Edelstahlnetzklipsen befestigt werden um nach der Montage einen leichten Zugang zu gewährleisten (z.B. Lampen, Sprinkleranlagen oder Rauchmelder etc.).

Nach § 26 MBO müssen Oberflächen von Gebäuden mittlerer Höhe, d.h. der Fußboden des obersten Geschosses mit Aufenthaltsräumen liegt zwischen 7,00 m und 22,00 m über dem Gelände, aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. Deshalb sollen Geschoss übergreifende Netzkonstruktionen vor Wänden mit Öffnungen aus schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des fachkundigen Auftraggebers. Abweichend von den Vorschriften der Bauregellisten A erscheint in sinngemäßer Anwendung der Bauregelliste C ein Prüfzeugnis nach DIN 4102 einer anerkannten Prüfstelle als Nachweis ausreichend.



Insekt Control
W&S Ihr Kammerjäger